

GUÍA DE PRODUCTO





¿POR QUÉ ELICA?

La historia de nuestra marca comenzó en 1970 en Fabriano. Italia. donde nació nuestra pasión por el diseño y la calidad. El estudio meticuloso del aire y sus cualidades así como un estilo inconfundible se han convertido en nuestros rasgos distintivos.

Elica ha destacado por su estilo italiano inconfundible y el continuo interés para mejorar la calidad del aire que respiramos a través de las tecnologías más innovadoras.

A lo largo de los años hemos revolucionado la imagen de las campanas estando presentes en los hogares de todo el mundo. La evolución constante de la marca nos ha llevado a posicionarnos coomo pioneros en ventilación, creando soluciones que nunca dejan de sorprender. Nuestra larga historia de diseño y tecnología de vanguardia, ha dado lugar a numerosas patentes, que han ayudado a impulsar el futuro de los electrodomésticos. En nuestro centro de diseño global y en el Laboratorio de Propulsión de Elica, los expertos estudian el aire, la humedad y el calor, donde investigan y desarrollan los productos del mañana

Somos el líder del mercado, con una producción anual de 20,7 millones de piezas, desde campanas hasta motores. Elica está representada en todo el mundo en los cinco continentes con plantas de fabricación y oficinas comerciales en Italia, Polonia, México, India, China y Rusia.

Estos son algunos de los premios en los que nuestros productos han sido reconocidos:

















































INDEX

PARRILAS DE INDUCCIÓN CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO



NIKOLATESLA SWITCH página 9

RISERVA SERIES



PRF0173671 página 11



PRF0173669 página 12



PRF0173672 página 13



PRF0173673 página 14

DE ISLA



INDEX

DE PARED



HAIKU INOX & COLORES página 17



HAIKU página 19



CATANIA página 23



ORISTANO página 24



LUGANO página 26



MEZZANO página 27



VARNA página 28



LEONE página 31



VAVANO página 32



CALABRIA página 33



TOBLINO página 38



MEZZANO LA página 38



TULUM LA página 40



COMO LA página 41



POTENZA página 41

GABINETE



CERVINIA página 33



TT26 página 39

INDEX

EXTERIOR



CAPRI página 36

INSERTO









PALERMO página 28

AREZZO página 34

TRENTO página 34

ASTI página 39



HIDDEN página 21

DE TECHO



ILLUSION página 20



HILIGHT página 20

RETRÁCTIL



RISE página 29



NIKOLATESLA es la primera placa de cocción por aspiración exclusiva de Elica, que combina la funcionalidad de dos tecnologías: Inducción + Sistema de Ventilación en un solo aparato. Ninguna otra tecnología de cocción es más rápida que los elementos de inducción, la serie Nikolatesla hace realidad el hervir 1L de agua en menos de 60 segundos. La línea Air Cooking de Elica ofrece todos los beneficios de las maravillas de la inducción: Seguridad, limpieza, ahorro de energía, más el sistema de aspiración de una potente campana. Ahorre tiempo y espacio, descubra este elegante diseño de alta tecnología.



NIKOLATESLA SWITCH

PARRILLA DE INDUCCIÓN

Número de modelo	PRF0161193
Potencia	440 W
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	208-240 V
Zonas de cocción	4 zonas de 18 x 20 cm
Zonas Bridge	2
Niveles de cocción	9 niveles + booster

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Niveles de aspiración	3 velocidades + Booster
Potencia del motor	680 m³/h
Ruido (sones)	5.9 sones
Ducto de transición	8 cm x 25 cm redondo
Filtros	Malla de aluminio anodizado de 6 capas
Kit Recirculante	3 Filtros cerámicos de carbón

AIR COOKING

Dimensión 90 cm W x 51 cm D x 21 cm H Acabado Vidrio negro Recirculante o aspirante Tipo de instalación auto-anclaje o empotrado

Controles Controles táctiles deslizables

















































Bebidas frescas como estilo de vida.

La vida es mejor cuando se improvisa, pero cuando se trata de tus bebidas y vinos favoritos es mejor estar preparado y tenerlos siempre a la mano.

Conozca la nueva serie de centros de bebidas y refrigeración bajo gabinete de Elica, especialmente diseñados para conservar tus bebidas frescas y acompañar los mejores momentos de su vida.



PRF0173671 Centro de Bebidas & Vinos UNA PUERTA DOBLE ZONA

Ancho	60 cm
Dimensión	59 cm W x 85 cm H x 60 cm D
Peso	58 kg
Tipo de instalación	Empotrado y libre disposición
Volúmen	4.8 cu ft (135L)
Niveles de sonido	2.2 sones
Acabado de la puerta	Acero inoxidable 304 + vidrio templado
Diseño de bisagras	Oculto
Iluminación	3 niveles de LED blancos
Controles	Pantalla táctil con números en blanco

ZONA DE REFRIGERACIÓN 1 -BEBIDAS

Capacidad Total	72 latas (latas de 350 ml)
Rango de temperatura	de 1 a 10°C
Estantería	2 correderas ajustables Estantes de cristal templado

ZONA DE REFRIGERACIÓN 2 -VINOS

Capacidad total	14 botellas de vino (750 ml)
Rango de temperatura	4.4 a 17.7° C
Estantería	1 estante de extensión completa de madera de haya con borde frontal metálico

RISERVA

Manija de puerta	Tubular
Puerta de vidrio	Doble vidrio entintado, Recubrimiento de argón con baja emisividad
Puerta Reversible	Si

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Min. circuito requerido	15 A
Corriente Alterna	110- 120 V /60 Hz
Amperes	0.95 A
Tipo de enchufe	В
Kit de manija PRO	KIT0175505



Otros Sistema de amortiguación Modo Sabbat Estantes ajustables corredizos de vidrio templado Estantes para vinos de madera de haya de primera calidad Puerta de cristal de doble panel, con recubrimiento UV 1 filtro de carbón



TECHNOLOGY



OPERATION






ECO-MODE

OPEN DOOR ALARM







PRF0173669 Centro de Bebidas UNA PUERTA ZONA DOBLE

Ancho	60 cm
Dimensión	59 cm W x 85 cm H x 60 cm D
Peso	58 kg
Tipo de instalación	Empotrado y libre disposición
Volúmen	4.8 cu ft (135L)
Niveles de sonido	2.2 sones
Acabado de la puerta	Acero inoxidable 304 + vidrio templado
Diseño de bisagras	Oculto
Iluminación	3 niveles de LED blancos
Controles	Pantalla táctil con números en blanco

ZONA DE REFRIGERACIÓN 1 -BEBIDAS

Capacidad Total	>120 latas (latas de 350 ml)
Rango de temperatura	de 0.5 a 18°C
Estantería	3 Estantes ajustables de vidrio templado, con borde frontal metálico (sin rollers)

RISERVA

Manija de puerta	Tubular
Puerta de vidrio	Doble vidrio entintado, Recubrimiento de argón con baja emisividad
Puerta Reversible	Si

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Min. circuito requerido	15 A
Corriente Alterna	110- 120 V /60 Hz
Amperes	0.95 A
Tipo de enchufe	В
Kit de manijas PRO	KIT0175505



Otros Sistema de amortiguación Modo Sabbat Estantes ajustables corredizos de vidrio templado Estantes para vinos de madera de haya de primera calidad

Puerta de cristal de doble panel, con recubrimiento UV 1 filtro de carbón



TECHNOLOGY OPERATION



ECO-MODE

ALARM





HIGH EFFICIENCY CARBON FILTERS



PRF0173672 Cava de Vinos UNA PUERTA ZONA DOBLE

Ancho	60 cm
Dimensión	59 cm W x 85 cm H x 60 cm D
Peso	58 kg
Tipo de instalación	Empotrado y libre disposición
Volúmen	4.8 cu ft (135L)
Niveles de sonido	2.2 sones
Acabado de la puerta	Acero inoxidable 304 + vidrio templado
Diseño de bisagras	Oculto
Iluminación	3 niveles de LED blancos
Controles	Pantalla táctil con números en blanco

ZONA DE REFRIGERACIÓN 1 - VINO BLANCO

Capacidad Total	16 botellas de vino (750 ml)
Rango de temperatura	de 4.4 a 10°C
Estantería	2 estantes ajustables corredizos de vidrio templado

ZONA DE REFRIGERACIÓN 2 - VINO TINTO

Capacidad total	36 botellas de vino (750 ml)
Rango de temperatura	10 a 17.7° C
Estantería	3 estantes de extensión completa de madera de haya con borde frontal metálico

RISERVA

Manija de puerta	Tubular
Puerta de vidrio	Doble vidrio entintado, Recubrimiento de argón con baja emisividad
Puerta Reversible	Si

CARACTERÍSICAS ELÉCTRICAS

Min. circuito requerido	15 A
Corriente Alterna	110- 120 V /60 Hz
Amperes	0.95 A
Tipo de enchufe	В
Kit de manijas PRO	KIT0175505



Otros Sistema de amortiguación Modo Sabbat Estantes ajustables corredizos de vidrio templado Estantes para vinos de madera de haya de primera calidad Puerta de cristal de doble panel, con recubrimiento UV



OUIET





1 filtro de carbón

TECHNOLOGY

QUIET OPERATION

ECO-MODE

OPEN DOOR ALARM





HIGH EFFICIENCY CARBON FILTERS



PRF0173673

Centro de Bebidas & Vinos

PUERTA FRANCESA DOBLE ZONA

Ancho	60 cm
Dimensión	59 cm W x 88 cm H x 57 cm D
Peso	53 kg
Tipo de instalación	Empotrado y libre disposición
Volúmen	4.8 cu ft (135L)
Niveles de sonido	2.2 sones
Acabado de la puerta	Acero inoxidable 304 + vidrio templado
Diseño de bisagras	Oculto
Iluminación	3 niveles de LED blancos
Controles	Pantalla táctil con números en blanco

ZONA DE REFRIGERACIÓN 1 -BEBIDAS

Capacidad Total	>60 latas (latas de 350 ml)
Rango de temperatura	de 1.1 a 20°C
Estantería	3 estantes ajustables de vidrio templado de vidrio templado con borde frontal metálico

ZONA DE REFRIGERACIÓN 2 -VINOS

Capacidad total	21 botellas de vino (750 ml)
Rango de temperatura	1.1 a 20° C
Estantería	6 piezas de estantes de madera de haya con borde frontal metálico

RISERVA

Manija de puerta Tubular Doble vidrio entintado. Recubrimiento de argón Puerta de cristal con baja emisividad

Puerta Reversible

CARACTERÍSICAS ELÉCTRICAS

Min. circuito requerido	15 A
Corriente Alterna	110- 120 V /60 Hz
Amperes	0.95 A
Tipo de enchufe	В
Kit de manijas PRO	KIT0175505



Otros Sistema de amortiguación Modo Sabbat Estantes ajustables corredizos de vidrio templado Estantes para vinos de madera de haya de

primera calidad Puerta de cristal de doble panel. con recubrimiento UV 1 filtro de carbón

(Se necesitan 2 kits para las puertas francesas)











TECHNOLOGY

OPERATION

ECO-MODE

OPEN DOOR





HIGH EFFICIENCY CARBON FILTERS



Las campanas de la línea **Iconic** son exclusivamente de origen italiano, con un enfoque innovador de diseño que la vuelve una revelación dentro de cualquier hogar, brindando una belleza cautivadora, complementada por materiales de gran calidad y tecnología de punta que promueve la curiosidad, la emoción y la conversación.



EASY

Modelo	PRF0120354A, PRF0129429 (inox), PRF0120352A(negro mate)
Ancho	51 cm
Profundidad	51 cm
Color / Material	Acero inoxidable / Negro mate
Motor m³/hr	603 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control push electrónico con luz perimetral
Iluminación	3 Lámparas LED
Filtro	Filtros de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Recirculante
Altura de instalación	Para techos desde 1.85 hasta 3.5 mts.
Sones	6.8 sones
Otros	Temporizador
KIT Soporte de pared opcio Extensión de techo alto	











CLEAN FILTER ALARM



(Q)) REPLACE FILTER ALARM







SEASHELL

Modelo	PRF0098393 (negra), PRF0098394 (inox), PRF0098392 (blanca mate), PRF0024262A (blanca)
Ancho	80 cm
Profundidad	80 cm
Color / Material	Acero inoxidable acabado espejo/ blanco mate/ negro mate
Motor m³/hr	680 m³/h (4 velocidades)
Controles	Control Remoto
Iluminación	4 tiras LED + disco LED
Filtro	Filtro de grasa de aluminio + Filtro de carbón regenerable
Tipo de instalación	Recirculante
Altura de instalación	Para techos desde 1.86 hasta 3.3 mts.
Sones	5.9 sones
KIT Extensión de techo alt Control remoto blanco Control remoto negro	









16



HAIKU

Modelo	PRF0157449, PRF0157391, PRF0157412
Ancho	60 cm, 90 cm, 120 cm
Profundidad	de 32 cm a 38 cm
Color / Material	Acero inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control touch con luces retroiluminadas
Iluminación	Tiras de luces LED
Filtro	Rejillas de acero negras + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos desde 2.2 - 2.7 mts. en aspirante y para recirculante desde 2.2- 3.07 mts.
Transición	15 cm redondo
Sones	6.8 sones
KIT	



Kit recirculante













CFC0141725AUL























Modelo	PRF0157432, PRF0157421
Ancho	90 cm
Profundidad	de 32 cm a 38 cm
Color / Material	Cristal Negro/ Blanco Krion®
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control touch con luces retroiluminadas
Iluminación	Tiras de luces LED
Filtro	Rejillas de acero negras + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos desde 2.2 - 2.7 mts. en aspirante y para recirculante desde 2.2- 3.07 mts.
Transición	15 cm redondo
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante	CFC0141725AUL



((Q))









UNIQUE MATERIALS

Material ecológico KRION blanco que tiene propiedades antibacterianas y puede ser 100% reciclado. Fácil reparación y limpieza gracias a la ausencia de porosidad.



HAIKU

Modelo	PRF0157487, PRF0157470, PRF0157462
Ancho	32 cm, 120 cm, 180 cm
Profundidad	32 cm
Color / Material	Acero inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control touch con luces retroiluminadas
Iluminación	Tiras de luces LED
Filtro	Rejillas de acero negras + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Apirante o Recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos desde 2.2 - 2.7 mts. en aspirante y para recirculante desde 2.2- 3.07 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones



KIT Kit recirculante















CFC0141725AUL

















(Q)

CLEAN FILTER ALARM







Modelo	PRF0157477, PRF0157472
Ancho	120 cm
Profundidad	32 cm
Color / Material	Cristal Negro/ Blanco Krion®
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control touch con luces retroiluminadas
Iluminación	Tiras de luces LED
Filtro	Rejillas de acero negras + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Apirante o Recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos desde 2.2 - 2.7 mts. en aspirante y para recirculante desde 2.2- 3.07 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante	CFC0141725AUL



LONG LIFE FILTER



((Q))

REPLACE TOTAL FILTER ALARM INTEGRATION

#



HAIKU

Modelo	PRF0157407
Ancho	32 cm
Profundidad	32 cm
Color / Material	Acero inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control touch con luces retroiluminadas
Iluminación	Tiras de luces LED
Filtro	Rejillas de acero negras + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante y Recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos desde 2.2 - 2.7 mts. en aspirante y para recirculante desde 2.2- 3.07 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante	CFC0141725AUL







































INTERSTELLAR

Modelo	PRF0151809
Ancho	65 cm
Profundidad	38 cm
Color / Material	Vidrio, vidrio negro
Motor m³/hr	400 m³/h
Controles	Controles táctiles + Control remoto
Iluminación	Tiras de luces LED
Filtro	Filtro de aluminio de larga duración
Tipo de instalación	Aspirante
Sones	3 sones
Otros	Luz atenuable, Revolution Filter, Control remoto
KIT Kit de control remoto	blanco KIT0121468

LED LIGHT



DIM LIGHT



UNIQUE MATERIALS

EASY INSTALLATION



ILLUSION TECHO

Modelo	PRF0158012, PRF0158013
Ancho	100 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Metal y panel blanco / Panel y marco de acero inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control Remoto
Iluminación	Tira de luces LED regulables + iluminación sintonizable
Filtro	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimental
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de hasta 3 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm (multidireccional)
Sones	6.8 sones
Otros	Tira LED Temporizador Panel preparado
KIT Kit recirculante Control remoto blanco Control remoto negro	KIT0167875 KIT0121468 KIT0121469















SUPER EASY INSTALLATION









HILIGHT

Modelo	PRF0156852, PRF0156894
Ancho	100 cm
Profundidad	57 cm
Color / Material	Cristal blanco con marco de metal / Panel y marco de acero inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control remoto
Iluminación	Tiras de luces LED regulables + iluminación sintonizable
Filtro	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de hasta 3 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm (multidireccional)
Sones	6.8 sones
Otros	Tira LED Temporizador Alarma de cambio de filtro *El vidrio blanco da la apariencia como si estuviera iluminado
KIT Kit recirculante	KIT0167875

Control remoto blanco Control remoto negro

KIT0121468 KIT0121469











TUNE WHITE





4 DIM LIGHT



TOTAL INTEGRATION



((Q))



CLEAN FILTER ALARM



HIDDEN

Modelo	PRF0092333A, PRF0095073A, PRF0097676A, PRF0097708A
Ancho	51 cm, 71 cm
Profundidad	28.2 cm
Color / Material	Acero Inoxidable/ vidrio
Motor m³/hr	1,020 m³/h
Controles	Botones electrónicos (3 velocidades + Boost)
Iluminación	Tira LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante
Transición	Redonda de 15 cm
Sones	15 sones
KIT Kit de Filtro de carbón Kit de Filtro de carbón lava Kit telescópico (h 18.5 + h Kit difusor (Ø 150 mm)	3010 01 0010EEE1













Las campanas de la línea **Disegno**, inspiradas en una arquitectura tradicional, combinan rendimiento con diseño, complementando las cocinas mas exquisitas. Con acabados de la más alta calidad y detalles en acero inoxidable tipo espejo serán el foco de atención.



CATANIA 36

Modelo	PRF0181014
Ancho	90 cm
Profundidad	56 cm
Color / Material	Acero Inoxidable, detalles en acero inoxidable con acabado espejo
*Requiere una campana trento	PRF0168019 PRF0140694A
Motor m³/hr	1,020 m³/h - 2,040 m³/h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Ducto redondo de 25 cm
Sones	7 sones / 8.5 sones
KIT Extensión de cubre ducto Extensión de cubre ducto Compatible con los KITS d	de 46 cm KIT0182786















CATANIA 48

Modelo	PRF0181008
Ancho	120 cm
Profundidad	56 cm
Color / Material	Acero Inoxidable con detalles en acero inoxidable con acabado espejo
Requiere una campana trento	PRF0173794
Motor m³/hr	2,040 m³/h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Ducto redondo de 25 cm
Sones	8.5 sones
KIT Extensión de cubre ducto Extensión de cubre ducto Compatible con los KITS o	de 46 cm KIT0182788













HEAT GUARD



23



ORISTANO 36

Modelo	PRF0181016
Ancho	90 cm
Profundidad	56 cm
Color / Material	Acero inoxidable con detalles en acero inoxidable con acabado espejo
Requiere una campana Arezzo	PRF0141607A PRF0168092
Motor m³/hr	1,020 m³/h - 2,040 m³/h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Ducto redondo de 25 cm
Sones	7 sones /8.5 sones
KIT	







Extensión de cubre ducto de 15 cm

Extensión de cubre ducto de 46 cm

Compatible con los KITS de Arezzo

PROFESSIONAL PERFORMANCE HEAT GUARD





SEAMLESS



KIT0182781

KIT0182782



ORISTANO 48

Modelo	PRF0181015
Ancho	120 cm
Profundidad	56 cm
Color / Material	Acero Inoxidable con detalles en acero inoxidable con acabado espejo
Requiere una campana trento	PRF0140696A
Motor m³/hr	2,040 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Ducto redondo de 25 cm
Sones	8.5 sones
KIT Extensión de cubre ducto Extensión de cubre ducto Compatible con los KITS o	de 46 cm KIT0182784











HUSH SYSTEM



GREASE



PROFESSIONAL PERFORMANCE



Techne Line brings everyday Italian living into your kitchen, featuring inspirational classic Italian designs, loaded with functional technologies that deliver convenience and high performance. Techne hoods come equipped with powerful blowers, hush sound suppression system, elegant glass touch countrols and the possibility to set the desired ilumination mood with long life LED lighting, where temperature and luminosity can be dimmed and adjusted.



LUGANO

Modelo	PRF0143098A, PRF0143099A
Ancho	76 cm, 90 cm
Profundidad	50.5 cm
Color / Material	Acero Inoxidable con vidrio templado negro
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control táctil de cristal negro templado
Iluminación	2 lámparas LED regulables
Filtro	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3.1 mts. para aspirante y para recirculante de 2.1 a 3.2 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante Kit de extensión de chime Reemplazo de filtro de ca	

TOUCH CONTROL

LED LIGHT














SALICE

Modelo	PRF0139570A, PRF0142693A
Ancho	90 cm, 107 cm
Profundidad	70 cm
Color / Material	Acero Inoxidable con vidrio templado negro
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control táctil de cristal negro templado
Iluminación	4 lámparas LED regulables
Filtro	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de 2.4 a 2.7 mts. para aspirante y para recirculante de 2.4 a 3.1 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante Kit de extensión de chime Reemplazo de filtro de ca	













DIM LIGHT





PERIMETER ASPIRATION

26



MEZZANO

Modelo	PRF0135050A, PRF0135052A
Ancho	76 cm, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Acero Inoxidable con vidrio templado negro
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control táctil de vidrio templado negro
Iluminación	2 lámparas LED regulables
Filtro	Filtro microhole de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de 2.1 a 2.8 mts. para aspirante y para recirculante de 2.2 a 2.9 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante Kit de extensión de chir	KIT0102875 menea KIT02785













LED LIGHT







MAGGIORE

Modelo	PRF0143191A, PRF0143195A
Ancho	90 cm, 107 cm
Profundidad	69 cm
Color / Material	Acero Inoxidable con vidrio templado negro
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control táctil de vidrio templado negro
Iluminación	4 lámparas LED regulables
Filtro	Filtro microhole de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3 mts. para aspirante y para recirculante de 2.3 a 3.1 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante Kit de extensión de chir Reemplazo de filtro de	















TOP PERFORMANCE

LED LIGHT

DIM LIGHT



HUSH SYSTEM





Modelo	PRF0138662A, PRF0138663A
Ancho	76 cm, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Acero Inoxidable con vidrio templado negro
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + boost)
Controles	Control táctil de vidrio templado negro
Iluminación	2 lámparas LED regulables
Filtro	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3.1 mts. para aspirante y para recirculante de 2.1 a 3.2 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit recirculante Kit de extensión de chimene	KIT02766 ea KIT02762

















PALERMO

Modelo	PRF0135457B
Ancho	70 cm
Profundidad	28 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades)
Controles	Botonera acero inoxidable
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit reductor de m³/h	KIT02748











RISE RETRÁCTIL

Modelo	PRF0106863B, PRF0106864B
Ancho	76 cm, 90 cm
Profundidad	32 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (3 velocidades + Boost)
Controles	Disco electrónico rotativo
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit reductor de m³/h	KIT02748





PERIMETER ASPIRATION



Para aquellos que se inspiran en las artes culinarias y la cocina gourmet, las campanas de la línea de **Elica Pro** ofrecen una cocina de estilo profesional, con diseños llamativos, durabilidad, calidad y alto rendimiento como el que acompaña a los mejores chefs.



LEONE

Modelo	PRF0135517A, PRF0137788A, PRF0137852A
Ancho	76 cm, 90 cm, 107 cm
Profundidad	60 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h - 2,040 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3 mts. para estufas eléctricas y de 2.4 a 3 mts. en estufas de gas
Transición	Ducto redondo de 20 cm (superior)
Sones	7 sones / 8.5 sones
KIT Kit de extensión de chim Motor externo 2,040 m³/ Motor interno 2,040 m³/ Carcasa para motor exte Carcasa para motor inter Kit recirculante	% KIT0153054 h KIT0154387 rno KIT0179547





Deflector



Filtros de carbón circulares





GREASE COLLECTORS



KIT0192759

KIT0192765



LEONE IS

Modelo	PRF0137940A, PRF0137941A
Ancho	90 cm, 107 cm
Profundidad	68 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	2,040 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	4 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Altura de instalación	Para techos de 2.4 a 2.7 mts. para estufas eléctricas y de 2.5 a 2.7 mts. en estufas de gas
Transición	Ducto redondo de 20 cm (superior)
Sones	8.5 sones
KIT Kit de extensión de chimenea KIT010 Motor externo 2,040 m³/h KIT0153 Motor interno 2,040 m³/h KIT0154 Carcasa para motor externo KIT0175 Carcasa para motor interno KIT0175 Kit recirculante Deflector KIT0192 Filtros de carbón circulares KIT0192	

















VAVANO

Modelo	PRF0142453A, PRF0142452A
Ancho	90 cm, 120 cm
Profundidad	61 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3.2 mts. para estufas eléctricas y de 2.4 a 3.2 mts. en estufas de gas
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	7 sones
KIT Kit de extensión de chim Kit motor inline 2,040 m³ Kit motor externo 2,040	/h KIT0154387



VAVANO IS

Modelo	PRF0142550A, PRF0142551A
Ancho	107 cm, 120 cm
Profundidad	62 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	4 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3 mts. para estufas eléctricas y de 2.4 a 3 mts. en estufas de gas
Transición	Ducto redondo de 20 cm
Sones	7 sones
KIT Kit de extensión de chim Kit motor inline 2,040 m² Kit motor externo 2,040	5/h KIT0154387























32



CALABRIA

Modelo	PRF0140012A, PRF0140117A, PRF0140246A, PRF0140247A
Ancho	76 cm, 90 cm, 107 cm, 120 cm
Profundidad	64 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h - 2,040 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	76, 90, 107 cm: 2 lámparas LED 120 cm: 4 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Ducto redondo de 25 cm (superior)
Sones	7 sones / 8.5 sones
Otros	Ductos apilables

Kit de extensión de chimenea (15 cm):

76 cm - KIT02159, 90 cm - KIT021598, 107 cm - KIT02622, 120 cm - KIT02164

Kit de extensión de chimenea (30 cm):

76 cm -KITO2160, 90 cm - KITO2161, 107 cm - KIT02623, 120 cm - KIT02165

Lámpara infrarroja:

76 cm - KIT0155106, 90 cm - KIT0155107, 107 cm - KIT015510, 120 cm - KIT015511

Respaldo de acero inoxidable:

76 cm - KIT0142864, 90 cm - KIT0142867, 107 cm - KIT0142868, 120 cm - KIT0142870 KIT0154387

Kit motor externo 2,040 m³/h: Kit motor interno 2,040 m3/h: Carcasa para motor externo: Carcasa para motor interno:

Kit recirculante

Deflector Filtros de carbón circulares

HEAT GHARD









KIT0153054

KIT0179549

KIT0179547

KIT0192763

KIT0192765



CERVINIA

Modelo	PRF0139334A, PRF0139495A
Ancho	76 cm, 90 cm
Profundidad	58 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Transición rectangular de 8 cm x 25 cm (superior o trasera)
Sones	7 sones
Otros	Ductos apilables
KIT Kit de extensión de chimer Kit de extensión de chimer	





Respaldo de acero inoxidable

Carcasa para motor externo

Carcasa para motor interno







KIT0154387

KIT0153054

PROFESSIONAL PERFORMANCE

GREASE COLLECTORS

KIT0142864, KIT0142867

SEAMLESS





Modelo	PRF0140693A, PRF0141607A, PRF0140695A, PRF0140696A, PRF0168092
Ancho	72 cm, 88 cm, 103 cm, 120 cm
Profundidad	56 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m ³ /hr	1,020 m³/h - 2,040 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	72 cm, 88 cm: 2 lámparas LED 103 cm, 120 cm: 4 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	7 sones / 8.5 sones
KiT Kit motor interno 2,040 m Kit motor externo 2,040 m Carcasa para motor extern Carcasa para motor interno Kit recirculante Deflector	o KIT0153054 o KIT0179549





Filtros de carbón circulares







KIT0192765



TRENTO

Modelo	PRF0168019, PRF0173794, PRF0140694A
Ancho	107 cm, 116 cm
Profundidad	46 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	1,020 m³/h (4 velocidades)
Controles	Perilla retráctil retro iluminada azul
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Tipo de instalación Altura de instalación	Aspirante Para techos de 2.3 a 3.7 mts. para estufas eléctricas y de 2.4 a 3.7 mts. en estufas de gas
	Para techos de 2.3 a 3.7 mts. para estufas eléctricas y de 2.4
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3.7 mts. para estufas eléctricas y de 2.4 a 3.7 mts. en estufas de gas











GREASE COLLECTORS

HEAT GUARD



Una "carne asada" perfecta es el resultado de una buena combinación entre una parrilla y una potente campana exterior. Nuestra línea **Outdoor** incluye materiales resistentes a la intemperie de acero inoxidable de grado 304, luz LED y profundidad extra para una mejor captación de humos, e incluso es extensible con un espaciador.



CAPRI

Modelo	PRF0147397A, PRF0147396A
Ancho	90 cm, 120 cm
Profundidad	80 cm
Color / Material	Acero Inoxidable resistente a la corrosión
Motor m³/hr	2,040 m³/h (4 velocidades) Se vende por separado
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	90 cm: 2 lámparas LED 120 cm: 4 lámparas LED
Filtro	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Transición	Ducto redondo de 25 cm
Sones	8.5 sones
Otros	Ductos apilables
KIT Kit motor interno 2,040 r para ductos de 20 o 25 c Kit motor externo 2,040 para ductos de 20 o 25 c Kit motor Interno de 2,04 Kit de espaciadores de 7. de profundidad	m KIT0154387 m³/h m KIT0153054 40 m³/h KIT0156655
Kit de Cubreductos 15 cm	90 cm : KIT0156637 120 cm : KIT0156641
Kit de Cubreductos 30 cr	90 cm: KIT0156645 120 cm: KIT0156649



HEAT GUARD



PROFESSIONAL PERFORMANCE



GREASE COLLECTORS



SEAMLESS LOOK



La línea de campanas **Comfort** cuenta con un diseño italiano muy popular equipado con un conjunto de características básicas que ofrece funcionalidad, rendimiento, un sistema de instalación fácil y, en general, un nivel de valor muy alto.





Modelo	PRF0175702,PRF0175703
Ancho	76 cm, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	680 m³/h (3 velocidades)
Controles	Touch control retro iluminado
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de 1.8 a 2.6 mts. para aspirante y para recirculante de 2.1 a 2.4 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	5.9 sones
KIT Kit recirculante Kit de extensión de chi Kit de filtros de alta gal	







3X LAYER



MEZZANO LA

Modelo	PRF0153620, PRF0136731, PRF0137075
Ancho	60 cm, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	510 m³/h (3 velocidades)
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Recirculante
Altura de instalación	Para techos de 1.8 mts. a 2.6 mts. para aspirante y para recirculante de 2.1 a 2.4 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6 sones
KIT Kit recirculante Kit de extensión de chi	KIT0102875 menea KIT02785





LED LIGHT





Modelo	PRF0160634, PRF0156318, PRF0159311
Ancho	60 cm, 76 cm, 90 cm
Profundidad	27 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	680 m³/h (4 velocidades)
Controles	Controles electrónicos ocultos con pantalla LCD
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de carbón anodizado
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Transición	Ducto redondo de 15 cm (superior)
Sones	5.9 sones
KIT Kit de filtros de carbón Deflector recirculante	CFC0038668 DF01EA





Modelo	PRF0131095
Ancho	70 cm
Profundidad	27 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	680 m³/h (4 velocidades)
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Sones	6 sones
KIT Kit recirculante Kit de marco metálico opcio Kit de marco metálico opcio	







TULUM LA

PAREL

Modelo	PRF0130653, PRF0130654
Ancho	60 cm, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	510 m³/h (3 velocidades)
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio
Tipo de instalación	Recirculante o aspirante
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3 mts. para aspirante y para recirculante de 2.3 a 3.1 mts.
Transición	Ducto redondo de 25 cm
Sones	6 sones
KIT Kit de Extensión de Chimene	ea KIT02762







Modelo	PRF0135371
Ancho	90 cm
Profundidad	64 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	510 m ³ /h
Controles	Botones azules electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Recirculante o aspirante
Altura de instalación	Para techos de 2.3 a 3 mts. para aspirante y para recirculante de 2.3 a 3.1 mts.
Transición	Ducto redondo de 25 cm
Sones	6 sones
KIT Kit de Extensión de Chimenea	KIT0100317







COMO LA

Modelo	PRF0136445, PRF0136447
Ancho	60 cm, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Botones electrónicos retro iluminados
Motor m ³ /hr	510 m³/h (3 velocidades)
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	6.8 sones
KIT Kit de Extensión de Chimenea Kit de Recirculante	KIT0100315 KIT02721







POTENZA

Modelo	PRF0178725, PRF0178844
Ancho	76 cm, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color / Material	Acero Inoxidable
Motor m³/hr	680 m³/h (3 velocidades)
Controles	Control táctil retro iluminado
Iluminación	2 lámparas LED
Filtro	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Aspirante o recirculante (Kit se vende por separado)
Altura de instalación	Para techos de 2.1 a 2.6 mts. para aspirante y para recirculante de 2.1 a 2.7 mts.
Transición	Ducto redondo de 15 cm
Sones	5.9 sones
KIT Kit de Extensión de Chimen Kit de filtros de alta gama Kit Recirculante	ea KIT0100315, KIT01609/1 GF04YB KIT0102875





LED LIGHT

3X LAYER MESH FILTER

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ELICA



COOKTOP

Apaga todas las zonas de cocción a la vez, para luego restablecerlas a lo que estaba previamente configurado.



COOKTOP

Cocción homogénea: La superficie de la parrilla de inducción se adapta al tipo de olla que se utilice.





COOKTOP

Apaga la parrilla de inducción cuando la zona no se utiliza y se enciende cuando se coloca la olla



COOKTOP

Diseñado para tener una cocción a baia temperatura, ideal para calentar líquidos sin preocuparse por el sobrecalentamiento. Mantiene caliente la comida preparada, mientras otros alimentos siguen cocinándose



COOKTOR

Una vez activada la función Airmatic el sistema de sensores inteligentes del producto detecta la cantidad - pero sobre todo la calidad - de los humos producidos por el tipo de cocción y establece la potencia de aspiración más adecuada.



COOKTOP

Todos los componentes, como los filtros de grasa y olores, son fácilmente accesibles y extraíbles para poder lavarlos o sustituirlos rápidamente. Convirtiendo el producto de fácil mantenimiento.



COOKTOP

Ajuste el tiempo de cocción e inicie la cuenta atrás. Al finalizar, la zona de cocción se apagará automáticamente y sonará una *beep*. Puede programar temporizadores independientes en más de una zona de cocción al mismo tiempo.



COOKTOP

Esta función permite programar el apagado automático una vez transcurrido un tiempo predeterminado. El apagado retardado se puede utilizar para dejar la campana encendida incluso después de cocinar, con el fin de eliminar completamente los olores persistentes y la humedad residual.



COOKTOP

La parrilla de inducción puede utilizarse con tres programas (42, 72 o 92 grados) para garantizar siempre una cocción perfecta.



Si la parrilla de inducción se apaga accidentalmente, la función de Recall se activa en 6 segundos: solo con un toque se restablecerán todas las funciones previamente configuradas, en todas las zonas de cocción y en el sistema de extracción.



COOKTOP

Evita que las zonas de cocción o extracción se enciendan accidentalmente. La función puede activarse cuando el producto está encendido pero las zonas de cocción y extracción están apagadas.



Una tecnología exclusiva de insonorización que utiliza un diseño de filtro patentado, que elimina sustancialmente las turbulencias del aire y, en última instancia, reduce los niveles de sonido.



El mando a distancia compatible con la ADA proporciona una mayor comodidad para el usuario, así como acceso a todas las funciones para las personas con movilidad limitada.



Control electrónico táctil multifunción detrás de un elegante cristal negro y se ilumina de color azul cuando se activa.



La instalación de la campana es más fácil mediante un ajuste de la alineación del aparato entre los armarios.



El sistema de reducción de CFM: permite al usuario reducir directamente el máximo CFM del soplador, para cumplir con los requisitos del código local

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ELICA



Filtro de aire que se puede regenerar y mantiene sus características hasta 3 años, evitando sustituciones innecesarias y desperdicio. Tiene un nivel de eficiencia de alrededor del 60%



Bombillas LED con vida útil esperada de más de 20.000 horas.



Los filtros de malla de aluminio están un paso por encima de la competencia, con triple capa de aluminio anodizado que se teje en una malla muy densa.



Elija el tono de blanco que prefiera para crear el ambiente adecuado. La regulación de los grados Kelvin va desde un tono muy cálido hasta un tono



Filtro de acero inoxidable con forma de deflector, con respaldo de malla que permite el paso del aire pero bloquea la grasa, que cae en las cavidades del deflector de alta capacidad.



El sistema de montaje fácil patentado por Elica permite la instalación de la campana en 6 sencillos pasos, sin escaleras, sin el costo adicional de comprar una transición de conductos especializada, y sin el coste añadido de comprar una cubierta para ocultar los puntos de conexión de los conductos.



Su campana emitirá un beep cuando se active que le permitirá saber cuándo es momento de sustituir los filtros de carbono. Consulte el manual de instrucciones para activar la función.



El sistema de montaje fácil de Elica hace posible la canalización a través de la pared trasera detrás de la campana. para este estilo de campana.



Su campana emitirá un beep cuando se active para indicarle que es momento de limpiar sus filtros. En algunos modelos, una luz intermitente permanecerá activa hasta que la acción de limpieza del filtro. Consulte las instrucciones para activar la función.



Productos diseñados con materiales especiales con gran impacto estético, pero también con características prácticas y duraderas, perfectas para la cocina



Esta tecnología hace pasar el aire a través de estrechos canales alrededor de una placa frontal, lo que aumenta la succión, sin aumentar la velocidad del soplador o el consumo de energía.



Construcción con bordes lisos de acero inoxidable de gran calibre que ofrece una calidad superior y artesanía italiana.



Filtros de acero inoxidable de calidad profesional diseñados para la cocción de alto fluio de aire, atrapan volúmenes de grasa en bandejas para su fácil extracción y limpieza.



PERFORMANCE

Alta capacidad de captación de humos con un rango de aspiración medio de 1,020 m³/hr con bajos niveles de ruido (1,2-1,7 sones avelocidad de trabaio).



Exclusiva tecnología de insonorización que reduce eficazmente los niveles de sonido



Rendimientos muy elevados para los modelos con capacidad de aspiración entre 1,020 m³/hr y 2,040 m³/hr. El complemento ideal de las gamas PRO.



Se adapta fácilmente a todo tipo de cocinas.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ELICA



REFRIGERACIÓN

Elica Perfect Climate con sistema de refrigeración por conductos. Conoce el Sistema Inteligente con sensores que proporcionan una temperatura y humedad de manera uniforme en todo el compartimento, para que todas las botellas almacenadas se conserven en las mismas condiciones.



REFRIGERACIÓN

Las bisagras de la puerta están ocultas dentro de la puerta y no se extienden por encima de la parte superior de de la puerta, lo que permite un aspecto más limpio y apariencia más limpia, además de permitir que el frigorifico encaje mejor en los de los armarios.



REFRIGERACIÓN

Los avanzados filtros de carbón de Elica eliminan los olores y otros contaminantes del aire, asegurando un ambiente fresco y puro.



REFRIGERACIÓN

Sostenible y respetuoso con el medio ambiente: el modo Eco mantendrá la temperatura interior óptima, mientras el consumo de energía apagando las luces en OFF.



REFRIGERACIÓN

Para ahorrar energía y garantizar la correcta conservación de sus bebidas, todos los Refrigeradores Bajo Armario Elica vienen con una alarma de apertura de puerta que emite un beep repetido cuando la puerta se ha dejado entreabierta durante más de 5 minutos.



REFRIGERACIÓN

Elica ofrece un motor de velocidad controlada reduciendo los niveles de sonido exterior, a la vez que ofrece un alto rendimiento de ventilación para mantener constante la temperatura interior y amortiguando cualquier posible vibración que puedan perturbar la conservación del vino a las bebidas

¿QUÉ TAN SILENCIOSA ES CADA CAMPANA?

SONES	DECIBELES
3 - 5	43.84 - 51.21
5 - 7	51.21 - 56.06
7 - 9	56.06 - 59.68
9+	59.68+

*Nota: La conversión de sones a decibeles es un aproximado

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Soporte técnico, partes, kits, y accesorios:

MEXICO

ARTEXA MEXICO S.A. DE C.V. +52 81 8625 5000 servicio@artexa.com www.artexa.com

GUATEMALA, NICARAGUA & COSTA RICA

DISEGNO CASA

Del Club Terraza, 170 metros abajo, Pista Jean Paul Genie, Managua.

Tel. 505 2277 1188

info@disegnocasa.net / export@disegnocasa.net

www.disegnocasa.net

COLOMBIA

EN CONSTRUCCIÓN S.A.S Cra. 11a # 93a - 62 oficina 101 Bogotá Tel. 467 2857 /3160185274 enconstruccionsas@gmail.com www.enconstruccionarquitectura.com/

^{*}Elica se reserva el derecho de modificar la línea actual de productos en cualquier momento.



YOUR AMAZEMENT, OUR PASSION



www.elica.com









